

Gea Luce Krizia LED Ceiling Light - P, G & S Sizes

The Gea Luce Krizia collection is available in P (Ø380mm), G (Ø580mm), and S (Ø780mm) sizes. Featuring an integrated LED, up to 5300 lumens, a 120° beam angle, IP20 protection, phase-cut dimming, and an opal white acrylic diffuser.



KRIZIA TERRACOTTA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

Struttura in alluminio. Finitura in terracotta. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Terracotta finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en terre cuite. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Terrakotta. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

Gea Luce Krizia LED Ceiling Light - P, G & S Sizes

The Gea Luce Krizia collection is available in P (Ø380mm), G (Ø580mm), and S (Ø780mm) sizes. Featuring an integrated LED, up to 5300 lumens, a 120° beam angle, IP20 protection, phase-cut dimming, and an opal white acrylic diffuser.



KRIZIA NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

Struttura in alluminio. Finitura in new beige. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. New beige finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en nouveau beige. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in New Beige. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

Gea Luce Krizia LED Ceiling Light - P, G & S Sizes

The Gea Luce Krizia collection is available in P (Ø380mm), G (Ø580mm), and S (Ø780mm) sizes. Featuring an integrated LED, up to 5300 lumens, a 120° beam angle, IP20 protection, phase-cut dimming, and an opal white acrylic diffuser.



KRIZIA VERDE-SALVIA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

Struttura in alluminio. Finitura in verde salvia. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Sage green finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en vert sauge. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Salbeigrün. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be