

KRIZIA P/G BIANCO-NERO-ORO SPAZZOLATO

This surface-mounted Ø58cm fixture houses a 50W integrated LED, delivering up to 4200 lumens. Features a 120° beam, IP20 rating, phase-cut dimmability, and an internal opal white diffuser



KRIZIA P/G

FKRPTE3 - TERRACOTTA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

Struttura in alluminio. Finitura in terracotta. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Terracotta finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en terre cuite. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Terrakotta. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA P/G BIANCO-NERO-ORO SPAZZOLATO

This surface-mounted Ø58cm fixture houses a 50W integrated LED, delivering up to 4200 lumens. Features a 120° beam, IP20 rating, phase-cut dimmability, and an internal opal white diffuser



KRIZIA P/G

FKRPBE3-NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

Struttura in alluminio. Finitura in new beige. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. New beige finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en nouveau beige. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in New Beige. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be

KRIZIA P/G BIANCO-NERO-ORO SPAZZOLATO

This surface-mounted Ø58cm fixture houses a 50W integrated LED, delivering up to 4200 lumens. Features a 120° beam, IP20 rating, phase-cut dimmability, and an internal opal white diffuser



KRIZIA P/G

FKRPV3-VERDE-SALVIA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

Struttura in alluminio. Finitura in verde salvia. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Sage green finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en vert sauge. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Salbeigrün. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

Disclaimer

Alle technische gegevens, evenals gewichts- en afmetingsspecificaties, zijn gebaseerd op standaardwaarden. Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Productafbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

FL

www.formaluna.be